

Pflegeanleitung - ParquetVinyl

DAS PFLEGEKIT UMFASST:

1 Liter Bona Fliesen- und Laminatreiniger

1 Liter Bona Fliesen- und Laminat-Polish: 50m²/Liter



1. Berücksichtigen Sie einige Vorsichtsmassnahmen:

1. Sorgen Sie für entsprechenden Schutz der Möbelbeine.
2. Verwenden Sie für Stühle mit Laufrollen frei drehende Laufrollen ohne Gummi und/oder verwenden Sie eine Schutzmatte als Unterlage.
3. Beachten Sie bitte, dass Haustiere mit scharfen Krallen tiefe Kratzer im Boden hinterlassen können.
4. Bringen Sie beige Filzplättchen zum Schutz unter Stuhl- und Tischbeinen an, verwenden Sie keine farbigen Filze!
5. Längerer Kontakt mit Gummi kann dauerhafte Flecken erzeugen. Verwenden Sie keine Fußmatten mit Gummierung.
6. Vermeiden Sie Kontakt mit Schmutz, Sand, Steinchen und Substanzen wie Öl oder Teer, indem Sie Teppiche und Fußmatten mit Vinylbeschichtung auf der Rückseite in den Eingangsbereichen auslegen.
7. Verwenden Sie NIEMALS aggressive Reinigungsmittel, Seife oder Scheuermittel oder Reinigungsprodukte, die Öl oder Wachse enthalten.

2. Erstbehandlung nach der Verlegung

Reinigen Sie den Boden mit einem Staubsauger mit weicher Parkettbürste. Verwenden Sie Bona Fliesen- und Laminat-Polish.

1. Entfernen Sie Schmutz/Sand und reinigen Sie den Boden mit dem Bona Fliesen- und Laminatreiniger. Die Anweisungen finden Sie unter dem Punkt „Regelmäßige Reinigung“: Stellen Sie sicher, dass der Boden ganz trocken ist, bevor Sie die Politur verwenden.
2. Schütteln Sie die Dose Bona Fliesen- und Laminat-Polish vor der Anwendung. Gießen Sie die Polish in Wellenlinien von 3-4 cm Breite auf den Boden. Arbeiten Sie in Abschnitten von jeweils 3 m². Achtung: Verwenden Sie keine Faserstoffe, Baumwoll- oder Schwammtücher etc.
3. Verteilen Sie die Polish mit einem Reinigungstuch aus Wolle auf der Fläche (3 m²). Achten Sie darauf, dass das Tuch stets ausreichend Polish verteilt.
4. Lassen Sie den Boden mindestens eine Stunde trocknen, bevor Sie ihn wieder betreten. Achtung: Reduzieren Sie Durchzug und Staub auf ein Minimum, solange der Boden noch nicht trocken ist.



Pflegeanleitung - ParquetVinyl

DAS PFLEGEKIT UMFASST:

1 Liter Bona Fliesen- und Laminatreiniger
1 Liter Bona Fliesen- und Laminat-Polish: 50m²/Liter



3. Regelmässige Reinigung

Verwenden Sie für die wöchentliche Reinigung Bona Fliesen- und Laminatreiniger.

1. Saugen oder wischen Sie den Boden, um Schmutz/Sand zu entfernen.
2. Sprühen Sie Bona Fliesen- und Laminatreiniger auf +/- 3m² oder sprühen Sie den Reiniger direkt auf ein Reinigungspad.
3. Reinigen Sie die Fläche mit einem Mopp und einem Baumwolllappen und lassen Sie sie trocknen. Reinigen Sie den Boden in Abschnitten von 3m², dann beginnen Sie mit dem nächsten Abschnitt. Wechseln Sie den Lappen, wenn er schmutzig ist.
4. Lassen Sie den Boden mindestens eine Stunde trocknen, bevor Sie ihn wieder betreten. Achtung: Reduzieren Sie Durchzug und Staub auf ein Minimum, solange der Boden noch nicht trocken ist.



4. Jährliche Reinigung

Ein- oder zweimal jährlich (je nach Nutzung des Bodens) mit Fliesen- und Laminat-Polish reinigen. Eine Anweisung finden Sie unter Punkt 2 „Erstbehandlung nach der Verlegung“.

5. Flecken

Flecken von Kaffee, Milch, Wein, Likör, Fruchtsaft etc. können mit einem feuchten Tuch und evtl. etwas Bona Fliesen- und Laminatreiniger entfernt werden. Flecken von Asphalt, Schuhcreme, Farbe, Tinte, Nagellack etc. können mit einem feuchten Tuch und einigen Tropfen reinem Aceton entfernt werden.

Fettflecken

Lässt sich ein Fettfleck nicht mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen, kann Bona Fernox verwendet werden. Es empfiehlt sich stets, das Produkt an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor die gesamte Fläche behandelt wird, Verdünnen Sie 500 bis 1000 ml Bona Fernox Parkettbodenentfetter mit 10 L Wasser. Wischen Sie den Boden, lassen Sie die Mischung kurz einwirken und bearbeiten Sie den Boden mit einer Bürste. Dann wischen Sie mit klarem Wasser nach.

Farbflecken / Wachs / Kaugummi

Wenn Sie den Schmutz nicht lösen können, nach er angetrocknet ist und Sie es mit dem Fingernagel oder einem Kunststoffspatel versucht haben, könnte ein synthetischer Verdüner Abhilfe schaffen. Verwenden Sie niemals eine zu große Menge eines Produkts.

6. Kratzer

Behandeln Sie die Oberfläche mit Bona Fliesen- und Laminat-Polish, da sich die Polish in die Kratzer drückt. Testen Sie die Polish erst an einer unauffälligen Stelle. Behandeln Sie stets die gesamte Diele. Bei Bedarf können Sie mit Band abkleben. Die Polish ist farblos: Wenn der Kratzer bis in die Farbschicht reicht, kann dieser Kratzer nur zum Schutz gefüllt werden, der Farbunterschied bleibt bestehen.