

## ESPECIFICACIONES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Tamaño de la plancha   | Largo: 300-1800 mm<br>Ancho: 120 mm<br>Espesor: 15 mm     |
| Caja                   | Min 2 planchas de 1.80 m<br>1.512 m <sup>2</sup><br>17 kg |
| Palet                  | 49 cajas  |
| Estructura             | Macizo  |
| Revestimiento          | UV de aceite (también disponible sin revestimiento)       |
| Textura                | Cepillado   |
| Estándar colores       | Look Unfinished, Natural Oil, White y sin revestimiento   |
| Clasificación          | Rústico AB+   |
| Biselado               | V-biselado en el lado corto y largo                       |
| Brillo                 | < 8%  |
| Sistema de instalación | Machihembrado   |
| Tipo de instalación    | Instalación recomendada: pegado                           |

## ESTRUCTURA



## INSTALACIÓN



## LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Factor                         | Estándar - EN 14342                              |
| Densidad                       | 650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm                    |
| Resistencia contra el fuego    | Cfl-S <sub>1</sub>                               |
| Emisión de formaldehído        | E1   |
| PCP                            | ≤ 5 ppm  |
| Conductividad térmica          | 0.17 W/mK  |
| Durabilidad biológica          | Clase 1  |
| Solidez de la superficie       | -  |
| Resistencia al impacto         | ECO  |
| Nivel de humedad               | 9% - ± 2%  |
| Calefacción por suelo radiante | Permitido, de acuerdo con estándares específicos |