

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-1900 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.90 m 2.166 m <sup>2</sup> 16 kg
Palette	55 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé
Texture	Légèrement brossé
Couleurs	Look Unfinished, Cotton White, Tabacco, Rocky Grey, Stone Grey, Antique Brown
Choix	Rustique A+
Type de la couche d'usure	Parement coupé
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro-chanfrein sur les longueurs
Brillance	± 6%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques