

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|---|
| Afmetingen | Lengte: 600-1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 mm |
| Box | Min 5 planken van 1,90 m 2.166 m ² 18 kg |
| Pallet | 55 boxen |
| Structuur | 3-laags |
| Afwerking | Geolied (ook onafgewerkt beschikbaar) |
| Oppervlak | Diep geborsteld |
| Standaard kleuren | Look Unfinished, Smoked Invisible, Biscuit en onafgewerkt |
| Kwaliteit | Rustiek B+ |
| Type toplaag | Droog gesneden fineer |
| Dikte toplaag | 3 mm |
| Groef | V-groef aan de lange zijde |
| Glansgraad | ± 6% |
| Installatie | Tand en groef |
| Type installatie | Advies: gelijmd of zwevend |

STRUCTUUR**INSTALLATIE****PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen**

| | |
|------------------------------|--|
| Norm | Standaard - EN 14342 |
| Massadichtheid | 650 kg/m ³ , 14 mm |
| Brandweerstand | Dfl-S1 |
| Uitstoot formaldehyde | E1 |
| PCP | ≤ 5ppm |
| Thermische geleidbaarheid | 0.14 W/mK |
| Biologische duurzaamheid | Klasse 1 |
| Stevigheid van het oppervlak | NPD |
| Impactweerstand | NPD |
| Vochtigheidsgraad | 7% - ±2% |
| Vloerverwarming | Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen |