

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 630-1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 mm
Box	Min 5 planken van 1.90 m 2.166 m ² 16.50 kg
Pallet	55 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Geolied (ook onafgewerkt beschikbaar)
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Look Unfinished, Natural, Titanium, Smoke, Black, Cotton White en onafgewerkt
Kwaliteit	1Bis
Houtsoort	Eik
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	V-groef aan de lange zijde
Glansgraad	± 6%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.14 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen