

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 630-1860 mm Breite: 148 mm Dicke: 10 (2.5) mm
Paket	Min 10 Dielen zu 1.86 m 3.303 m ² 20.5 kg
Palette	40 Pakete
Struktur	Mehrlagig
Ausführung	Bona matter Anstrich
Textur	Leicht gebürstet
Farbe	Natural White, Pure, Natural
Holzauswahl	Rustikal AB
Deckschichttyp	Trocken Schnitffurnier
Deckschichtdicke	2.5 mm
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	700 kg/m ³ , 10 mm
Brandbeständigkeit	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1
PCP	≤ 5ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.15 W/mK
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig