

# COTTAGE 260

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-2200 mm Largeur: 260 mm Epaisseur: 15(4) mm
Boîte	Min 5 lames de 2.2 m 3.432 m <sup>2</sup> 25 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Vernis mat UV
Texture	Légèrement broyée
Couleurs	Invisible, Natural
Choix	Rustique B
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	4 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Résistance thermique	0.10 m <sup>2</sup> K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	-
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques