


## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 625 mm Breedte: 125 mm Dikte: 15(3) mm
Box	50% links - 50% rechts 1.250 m <sup>2</sup> 11.5 kg
Pallet	64 boxen
Structuur	Meerlaags
Afwerking	Olie
Oppervlak	Geborsteld en geschraapt
Standaard kleuren	Antique, Old Church, Traditions
Kwaliteit	Rustiek B+
Houtsoort	Eik
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	Verouderde V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.13 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen