

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 625 mm Breedte: 125 mm Dikte: 15(3) mm
Box	50% links - 50% rechts 1.250 m ² 11.5 kg
Pallet	64 boxen
Structuur	Meerlaags
Afwerking	Oxidatieve olie (Mont Blanc), UV olie (Natural, Pure)
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Mont Blanc, Natural, Pure
Kwaliteit	Rustiek AB
Houtsoort	Eik
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	0.13 W/mK
Thermische weerstand	0.12 m ² K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	≥ 1.00 N/mm ²
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen