

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 630-1860 mm Ancho: 190 mm Espesor: 15(3) mm
Caja	Mínimo 4 planchas de 1.86 m 2.12 m ² 16 kg
Palet	40 cajas
Estructura	de 3 capas
Revestimiento	Barniz mate
Textura	Ligeramente cepillado
Estándar colores	Natural, Pure, Mont Blanc
Clasificación	Rústico AB
Tipo de capa superior	Madera aserrada seca
Espesor de la capa superior	3 mm
Biselado	Micro biselado en el lado largo
Brillo	10 ± 5%
Sistema de instalación	Machihembrado
Tipo de instalación	Instalación recomendada: pegado

ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	650 kg/m ³ , 15 mm
Reacción al fuego	Dfl-S1
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductividad térmica	0.13 W/mK
Resistencia térmica	0.12 m ² K/W
Durabilidad biológica	Clase 1
Solidez de la superficie	≥ 1.00 N/mm ²
Resistencia al impacto	ECO
Nivel de humedad	7% - ± 2%
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos