

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 630-1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14(3.5) mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m ² 16.5 kg
Pallet	50 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Matte UV vernis
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Pure Plus, Wheat, Coffee, Skyline Grey, Natural, Sunset
Kwaliteit	Rustiek A+
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3.5 mm
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Drop Lock kliksysteem
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandreactie	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	0.10 W/mK
Thermische weerstand	0.14 m ² K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen