

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimension | Longueur: 600-1860 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 15 mm |
| Boîte | Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16 kg |
| Palette | 40 cartons |
| Structure | 3-plis |
| Finition | Huile oxydative (Antique, Harvest, White, Old Church, Traditions), Huile UV (Pure) |
| Texture | Brossée et raboté |
| Couleurs | Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions |
| Choix | Rustique B+ |
| Type de la couche d'usure | Parement scié |
| Epaisseur de la couche d'usure | 3.5 mm |
| Chanfrein | Chanfrein vieilli sur les 4 côtés |
| Brillance | 10 ± 5% |
| Système d'assemblage | Rainure languette |
| Type d'installation | Pose conseillée: à coller ou en flottant |

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

| | |
|--------------------------|---|
| Méthode | Standard - EN 14342 |
| Densité | 650 kg/m ³ , 15 mm |
| Réaction au feu | Dfl-S1 |
| Emission de formaldéhyde | E1 |
| PCP | ≤ 5ppm |
| Conductivité thermique | 0.13 W/mK |
| Résistance thermique | 0.12 m ² K/W |
| Durabilité biologique | Classe 1 |
| Teneur en surface | NPD |
| Résistance aux chocs | NPD |
| Niveau d'humidité | 7% - ±2% |
| Chauffage par le sol | Autorisé, conformément aux directives spécifiques |