

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600-1860 mm Breedte: 190 mm Dikte: 15 mm
Box	Min 5 planken van 1.86 m 2.12 m ² 16.50 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Oxidatieve olie (White, Smoked White, Smoked Natural, Smoked Grey, Smoked Coffee), UV olie (Double Smoked Pure)
Oppervlak	Geborsteld
Standaard kleuren	White, Smoked White, Smoked Natural, Double Smoked Pure, Smoked Grey, Smoked Coffee
Kwaliteit	Rustiek B+
Houtsoort	Eik
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3.5 mm
Groef	Micro groef aan de lange zijde
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 15 mm
Brandreactie	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.13 W/mK
Thermische weerstand	0.12 m ² K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen