



DECLARATION OF PERFORMANCE

Référence	Cottage-19
Nom commercial	Cottage 190 – Cottage 260 – Cottage 300
Type du produit	Parquet 3-plis 190 x 630-1860 x 14 (3) mm 260 x 600-2200 x 15 (4) mm 300 x 700-2200 x 15 (4) mm
Norme CE	EN14342: 2013 + A1
Application	Revêtement de sol, usage intérieur – Selon les spécifications du fabricant et les normes normatives nationales - pose flottante
Numéro de certification	1393-CPR-0870
les systèmes d'évaluation et de vérification	Système 3
Fabricant	Lamett Europe, Ter Donkt 2, 8540 Deerlijk Belgique
Norme harmonisée	Timber Research and Development Institute Praha – NB 1393

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Dfl-s1
Masse volumique moyenne minimale	650 kg/m ³
Epaisseurs hors tout minimale	14 mm (190 mm) – 15 mm (260 – 300 mm)
Emissions de formaldéhyde	E1
Teneur en Pentachlorophénol	≤ 5 ppm
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1

Bruno Descamps
 CEO Lamett Europe NV