

COTTAGE 300

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimension | Longueur: 700-2200 mm Largeur: 300 mm Epaisseur: 15(4) mm |
| Boîte | Min 5 lames de 2.2 m 3.96 m ² 30 kg |
| Palette | 30 cartons |
| Structure | 3-plis |
| Finition | Vernis mat UV |
| Texture | Légèrement brossée |
| Couleurs | Invisible, Natural |
| Choix | Rustique B |
| Type de la couche d'usure | Parement scié |
| Epaisseur de la couche d'usure | 4 mm |
| Chanfrein | Micro chanfrein sur les 4 côtés |
| Brillance | 10 ± 5% |
| Système d'assemblage | Drop Lock système clic |
| Type d'installation | Pose conseillée: en flottant |

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

| | |
|--------------------------|---|
| Méthode | Standard - EN 14342 |
| Densité | 650 kg/m ³ , 15 mm |
| Réaction au feu | Dfl-S1 |
| Emission de formaldéhyde | E1 |
| PCP | ≤ 5 ppm |
| Conductivité thermique | 0.14 W/mK |
| Résistance thermique | 0.11 m ² K/W |
| Durabilité biologique | Classe 1 |
| Teneur en surface | - |
| Résistance aux chocs | - |
| Niveau d'humidité | 7% - ±2% |
| Chauffage par le sol | Autorisé, conformément aux directives spécifiques |