



## PRESTATIEVERKLARING

<b>Referentie</b>	Cottage-19
<b>Commerciële naam</b>	Cottage 190 – Cottage 260 – Cottage 300
<b>Producttype</b>	3-laags parket 190 x 630-1860 x 14 (3) mm 260 x 600-2200 x 15 (4) mm 300 x 700-2200 x 15 (4) mm
<b>CE klasse</b>	EN14342 : 2013 + A1
<b>Toepassing</b>	Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels – zwevende installatie
<b>Certificaatnummer</b>	1393-CPD-0870
<b>Systeem van beoordeling en verificatie</b>	Systeem 3
<b>Producent</b>	Lamett Europe, Ter Donkt 2, 8540 Deerlijk Belgium
<b>Geharmoniseerde standaard</b>	Timber Research and Development Institute Praha – NB 1393

Essentiële eigenschappen	Prestatie
<b>Brandreactie</b>	Dfl-s1
<b>Gekoppeld aan de minimale gemiddelde dichtheid</b>	650 kg/m <sup>3</sup>
<b>En minimum gemiddelde dikte</b>	14 mm (190 mm) – 15 mm (260 – 300 mm)
<b>Formaldehyde-emissie</b>	E1
<b>Inhoud Pentachlorophenol</b>	≤ 5 ppm
<b>Gladheid</b>	NPD
<b>Thermische geleidbaarheid</b>	0.14 W/mK
<b>Biologische duurzaamheid</b>	Class 1

Bruno Descamps  
 CEO Lamett Europe NV