

## ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 600-1860 mm Ancho: 190 mm Espesor: 15 mm
Caja	Min 5 planchas de 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 17 kg
Palet	40 cajas
Estructura	de 3 capas
Revestimiento	Oxidativo aceite (Antique, Harvest, White, Old Church, Traditions), Aceite UV (Pure)
Textura	Cepillado y raspado
Estándar colores	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Clasificación	Rústico B+
Tipo de capa superior	Madera aserrada seca
Espesor de la capa superior	3.5 mm
Biselado	Micro biselado envejecido en el lado corto y largo
Brillo	10 ± 5%
Sistema de instalación	Machihembrado
Tipo de instalación	Instalación recomendada: pegado o flotante

## ESTRUCTURA



## INSTALACIÓN



## LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Reacción al fuego	Dfl-S1
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductividad térmica	0.13 W/mK
Resistencia térmica	0.12 m <sup>2</sup> K/W
Durabilidad biológica	Clase 1
Solidez de la superficie	NPD
Resistencia al impacto	NPD
Nivel de humedad	7% - ± 2%
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos