

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-1860 mm Largeur: 190 mm Epaisseur: 15 mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 17 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huile oxydative (Antique, Harvest, White, Old Church, Traditions), Huile UV (Pure)
Texture	Brossée et raboté
Couleurs	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Réaction au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK
Résistance thermique	0.12 m <sup>2</sup> K/W
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques