

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600-1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 mm
Box	Min 5 planken van 1,90 m 2.166 m <sup>2</sup> 16 kg
Pallet	55 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	UV geolied (ook onafgewerkt beschikbaar)
Oppervlak	Diep geborsteld
Standaard kleuren	Look Unfinished, Smoked Invisible, Biscuit en Vintage
Kwaliteit	Rustiek B+
Type toplaag	Droog gesneden fineer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	V-groef aan de lange zijde
Glansgraad	± 6%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Brandreactie	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.14 W/mK
Thermische weerstand	0.10 m <sup>2</sup> K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen