

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 600-1900 mm Breite: 190 mm Dicke: 14(3) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.90 m 2.166 m ² 16 kg
Palette	55 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	UV-Öl
Textur	Tief gebürstet
Farbe	Look Unfinished, Smoked Invisible, Biscuit, Vintage
Holzauswahl	Rustikal B+
Deckschichttyp	Gedämpftes Schnittfurnier
Deckschichtdicke	3 mm
Nut	V-Nut an der Längsseite
Glanzgrad	6%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandverhalten	Dfl-S1
Formaldehydmission	E1 ≤ 0,05 mg/m ³
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0.10 m ² K/W
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig