







TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN		DE
Eichen 3-schichtparkett	EN 13489 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 14/3 mm
	Packung	8 Dielen / 2.888 m ² / 24.30 kg
	Verschachtelte Länge	Max 2 pro Packung (min. 600 mm)
	Palette	45 Pakete / 129,96 m ² / 1035 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 600 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		+/- 3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal (B+)
Veredelung		Gebürstet (leicht)
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-10 %
Finish		Oxidatives öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 – Intensive Wohnnutzung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			
EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	MIN. ANF.	ERGEBNIS
Innenraumlufztertifizierungen			A, REACH
SVHC screening (REACH / ECHA)	GZTC CHEM-TOP-092	< 0.1 %	OK
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1 (CWFT)
Rutschfestigkeit (Pendulumtest)	 CEN/TS 15676		SRV 'dry': 83 (parallel) SRV 'dry': 90 (vertical)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	< Nachweisgrenze (E1)
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.135 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Trittschall Reduzierung	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB Unterlage 'Moist & Sound' (schwimmende Verlegung)
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu

