

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 600-1860 mm Breite: 190 mm Dicke: 15 mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.86 m 2.12 m ² 17 kg
Palette	40 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Oxidativ getrocknetes Holzbehandlungsöl (Antique, Harvest, White, Old Church, Traditions), UV-Öl (Pure)
Textur	Gebürstet und gehobelt
Farbe	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Holzauswahl	Rustikal B+
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	3.5 mm
Nut	Gealterte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Nut und Feder
Verlegetyp	Empfehlung: verleimt oder schwimmend

STRUKTUR



VERLEGUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m ³ , 15 mm
Brandverhalten	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1 ≤ 0,05 mg/m ³
PCP	≤ 5ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.13 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0.12 m ² K/W
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	NPD
Stoßbeständigkeit	NPD
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig